



изх.№ 3175/29.10.2018г.

ДО

**АЛИ ВЕЛИЕВ**

Управител на „САЯ ГРУП“ ЕООД

ЕИК: 203870478

с.Борино, ул. „Арда“ № 10, община Борино, област Смолян

ДО

**АХМЕД КАРАДАЙЪ**

Управител на „КОМЕРС - БОРИНО“ ООД

ЕИК: 200094279

с.Борино, ул. „Христо Ботев“ № 31, община Борино, област Смолян

ДО

**НЕВРЕДИН КЮЧЮК**

Управител на „Виденица – 2004“ ЕООД

ЕИК: 120555918

с.Борино, ул. Омана № 10, община Борино, област Смолян

## ПОКАНА

на основание чл.64, ал.3 от ПЗОП

За участие в пряко договаряне с предмет: „Дейности по зимно поддържане /снегопочистване и опесъчаване/ на общинските пътища и уличната мрежа на територията на община Борино за сезон 2018-2019г.“, разделена на 2 /две/ обособени позиции, както следва:

1.Обособена позиция 1 : Дейности по зимно поддържане /снегопочистване и опесъчаване/ на четвъртокласен път Борино-Чала с дължина на участъка 10 км., улична мрежа с.Борино – 21 км. и улична мрежа с.Чала – 3 км. и

2.Обособена позиция 2 : Дейности по зимно поддържане /снегопочистване и опесъчаване/ на четвъртокласен път Тешел – Ягодина – Козилника с дължина на участъка 11 км. и улична мрежа с.Ягодина – 6 км.

С настоящата покана Ви уведомяваме за откриване на процедура на пряко договаряне по реда на чл.182, ал.1, т.2 от Закона за обществените поръчки. При наличие на интерес от Ваша страна за участие в процедурата, следва да депозирате оферта за участие в настоящата процедура при спазване на поставените по долу изисквания на Възложителя.

**МОТИВИ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА:**

С решение № 142/23.10.2018г. на кмета на община Борино, на основание чл. 110, ал.1 т.1 от ЗОП е прекратено публично състезание с предмет „Дейности по зимно поддържане /снегочистване и опесъчаване/ на общинските пътища и уличната мрежа на територията на община Борино за сезон 2018-2019г.“, по следните 2 /две /обособени позиции, както следва :

1.Обособена позиция 1 : Дейности по зимно поддържане /снегочистване и опесъчаване/ на четвъртокласен път Борино-Чала с дължина на участъка 10 км., улична мрежа с.Борино – 21 км. и улична мрежа с.Чала – 3 км;

2.Обособена позиция 2 : Дейности по зимно поддържане /снегочистване и опесъчаване/ на четвъртокласен път Тешел – Ягодина – Козилника с дължина на участъка 11 км. и улична мрежа с.Ягодина – 6 км, поради липсата на подадени заявления за участие.

В този случай чл.182, ал.1, т.2 от ЗОП дава право на Възложителя да възлага обществена поръчка чрез процедура на пряко договаряне и да сключи договор с участник/ци до които е изпратена покана за участие и доказват наличието на пълно съответствие с изискванията за съдържание на офертата и минималните изисквания на възложителя за технически и професионални способности и квалификация на участниците, съгласно настоящата документация.

## **II. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ОП1, ОП2**

Зимното поддържане на пътищата включва комплекс от дейности, свързани с осигуряване на проходимостта им при зимни условия и премахване или ограничаване на неблагоприятното влияние на снега и леда върху условията на движение. Видът и обхватът на работите за зимно поддържане на пътищата се определят в зависимост от приетото за определен път ниво на зимно поддържане.

Основните дейности за зимно поддържане на пътищата включват:

1. Подготвителни работи:

а) изготвяне на планове за зимно поддържане;

б) технически прегледи на заявените за използване машини и съоръжения;

в) подготовка на пътищата за експлоатация при зимни условия;

г) осигуряване на необходимите материали;

д) съгласуване на дейностите между органите на АПИ, общината и дружествата, поддържащи републиканските и общинските пътища;

е) определяне на нивата на зимно поддържане на общинските пътища;

ж) определяне на последователността на провеждане на снегозащитните мероприятия, в зависимост от нивото на зимно поддържане на конкретните общински пътища в оперативния план;

1.1. Снегозащита на пътищата чрез изграждане и поставяне на снегозащитни устройства - постоянни (крайпътни зелени пояси, земни диги и др.) и временни (огради от преносими инвентарни щитове) устройства, както и окосяване на тревни площи, изсичане на храсти, отстраняване на материали и други предмети в обхвата на пътя, които водят до образуване на снегонавявания;

1.2. Снегочистване (патрулно и периодично) на пътищата до постигане на съответните степени и ниво на зимно поддържане, разчистване на снежни валове, преспи и снегонавявания и отстраняване на уплътнени снежно-ледени пластове;

1.3. Обезопасяване на пътищата срещу хлъзгане: разпръскване на пясък.

При конкретни извънредни или аварийни ситуации, Възложителят може да разпорежда промяна на приоритетите, наемане на допълнителна техника, употреба на инертни материали и др. по преценка след съгласуване с изпълнителя.

2. Изисквания за изпълнение на поръчката:

2.1. Снегочистене на пътищата

Снегочистенето на пътищата обхваща дейностите, свързани с отстраняването на снега от пътното платно. То трябва да се извършва своевременно, бързо и качествено и да осигурява условия за нормално протичане на движението и за предпазването на пътищата от образуване на снегонавявания при снежни виелици. Несвоевременното почистване на снега води до неговото уплътняване под действието на автомобилите и образуване на снежно-ледени пластове върху настилката.

Снежните маси се разчистват по цялата широчина на пътното платно. Изхвърленият сняг не трябва да намалява видимостта на пътя, особено в зоните на пътните кръстовища, където опасността от това е най-голяма.

- Машини и съоръжения за снегочистене

Снегочистенето по пътищата се извършва по механичен начин с помощта на:

- специализирани снегоринни машини;
- пътни машини с общо предназначение;
- прикачни снегорини.

- Разчистване на снежна покривка от платното за движение

За общинските пътища изискванията към експлоатационното състояние на платното за движение, в зависимост от нивото на зимно поддържане и срока за изпълнение са:

| Ниво на зимно поддържане | Състояние на движението през зимния период   | Изисквания към експлоатационното състояние на платното за движение |  |   | Максимален срок за провеждане на мероприятия срещу хлъзгане, |
|--------------------------|--|--|--|---|--|
|                          |  | при снегочистване  | след провеждане на снегопочистването и мероприятията за предпазване от заледявания                   |   |  |
|                          |  | допустима дебелина на снежната покривка при снеговалеж см          | наличие на уплътнен пласт върху пътно покритие   | състояние на повърхността на платното за движение   | h <sub>1</sub>   |
| 1                        | 2  | 3  | 4  | 5   | 6  |
| N-1                      | Пътят е отворен за движение през целия зимен период и по всяко време на денонощието  | 5  | По изключение на отделни места или участъци, в които не е разрешено използването на химични вещества | Обработена с химични вещества за стопяване на снега и леда или опесъчена пътна повърхност | 3  |
| N-2                      | Пътят е отворен за движение през целия зимен период и по всяко време на денонощието, с изключение на малки участъци от пътя с трудни условия за движение, където то може да бъде преустановено за 2 – 3 часа до почистване на снега и отстраняване на хлъзгавостта | 7  | На отделни участъци<br>Подравнена повърхност на уплътнения<br>снежен пласт                           | Обработена с химични вещества за стопяване на снега и леда или опесъчена пътна повърхност | 4  |
| N-3                      | Допуска се отделни участъци от пътя да бъдат затваряни за по-продължителен период от време до почистване на снега и отстраняване на хлъзгавостта   | 10   | По цялата дължина на пътя<br>Подравнена повърхност на уплътнения снежен пласт                        | Уплътнена пътна повърхност в участъци с трудни условия за движение                        | 5  |
| N-4                      | Допуска се целият път или отделни участъци от пътя да бъдат затваряни през целия зимен период  | Няма изисквания  | Няма изисквания  | Няма изисквания   | Няма изисквания  |

По общинските пътища с нива на зимно поддържане N-1 снегопочистването трябва да започне веднага след побеляването на платното за движение, а по тези с нива на зимно поддържане N-2 и N-

3 снегопочистването трябва да започне при дебелина на снежната покривка с 2 - 3 cm по-малка от стойностите, съгласно таблицата.

Снежната покривка по пътищата се отстранява чрез последователно изтласкване на снега от оста на пътя към банкетите. Снегоринните машини могат да се движат непрекъснато по време на снеговалежа (патрулна система на снегопочистване) или периодично през определен интервал от време (периодично снегопочистване).

Времето между две последователни преминавания на снегорините се избира така, че дебелината на образувалата се снежна покривка върху платното за движение да е не по-голяма от посочените стойности в таблицата.

Патрулната система на снегопочистване се прилага при снеговалеж по общинските пътища с ниво на зимно поддържане N-1 или N-2. При тази система на снегопочистване комплекти от снегоринни машини, включващи 2 - 4 броя леки и тежки едностранни снегоринни плуга, се движат непрекъснато през цялото време на снеговалежа и последователно изтласкват падналия сняг от оста на пътя към банкетите.

Броят на снегоринните машини се избира в зависимост от широчината на платното за движение.

При интензивни снеговалежи, придружени с частични снегонавявания на пътното платно, се допуска да се изпълняват само работите по почистването на платното за движение. Отстраняването на снежните маси в краищата на платното за движение се извършва след спиране на снеговалежа.

При интензивни снеговалежи по пътища с интензивност на движение под 500 МПС/ден се допуска снегорините само на една лента за движение с уширение за разминаване през 200÷300 m. При много неблагоприятни климатични условия (снежни бури, интензивни снежни виелици с големи снегонавявания/, когато не може да се осъществи ефективно снегоринно почистване, се допуска работите по снегоринното почистване на пътя да се преустановят до спиране на вятъра и подобряване на времето.

## 2.2. Обезопасяване на пътищата срещу хлъзгане

Обезопасяването на пътищата против хлъзгане се извършва при заснежено или заледено платно за движение. Целта е да се отстрани или ограничи неблагоприятното влияние на зимната хлъзгавост върху условията и безопасността на движението през зимата. Обезопасяването се постига чрез разпръскване на: минерални материали (опесъчаване) или на химически вещества за стопяване на леда и снега. Отделните способи могат да се прилагат самостоятелно или комбинирано.

- Изисквания към машините и съоръженията за разпръскване

Материалите за обезопасяване на пътищата против хлъзгане през зимата се разпръскват със специални уредби, монтирани на товарни автомобили. Уредбите трябва да бъдат снабдени с дозиращи устройства.

Устройството за дозиране на твърди материали трябва да позволява регулиране на разходната норма в границите 5÷50 g/m<sup>2</sup> за химическите вещества във вид на кристали и 100÷500 g/m<sup>2</sup> за минералните материали. Устройството трябва да позволява регулиране на количеството на разпръскваните материали в зависимост от скоростта на движение на използвания автомобил.

Устройството за разпръскване на водни разтвори на химически вещества трябва да бъдат снабдени с помпа за пръскане под налягане 0,2÷0,3 МПа. Дозиращото устройство трябва да позволява регулиране на разпръскваните количества водни разтвори в границите от 30 до 150g/m<sup>2</sup>.

Разпръскващото устройство трябва да осигурява равномерно разпределение на материалите върху платното за движение. За целта то трябва да позволява регулиране на широчината на разпръскване в границите от 2 до 6 m при устройство с един разпределител и от 4 до 12 m, при устройство с два разпределителя.

- Разпръскване на минерални материали

Разпръскването на минерални материали /опесъчаване/ на пътищата през зимата се извършва с минерални материали - пясък, каменни фракции, стурия и др. Материалите за опесъчаване трябва да отговарят на изискванията. Препоръчва се използването на пясъко-солени смеси в съотношение 150÷200 kg сол на 1 m<sup>3</sup> пясък. Солта и пясъка трябва да бъдат предварително смесени и добре размесени.

Разходните норми на минералните материали за опесъчаване са 100÷300 g/m<sup>2</sup> при пътни участъци с нормални условия на движение и 300 ÷ 500 g/m<sup>2</sup> при пътни участъци с тежки условия на движение,

а именно: участъци с надлъжни наклони по-големи от 3 %, хоризонтални криви с малки радиуси, пътни кръстовища, автобусни спирки, големи пътни съоръжения, пътни участъци в близост до реки и водоеми, зони с голямо пешеходно движение и други участъци, при които се налага интензивно използване на спирачки. При междинни опесъчавания по време на снеговалеж разходните норми са 100-200 g/m<sup>2</sup>. Минералните материали трябва да се разпръскват по цялата широчина на платното за движение.

Опесъчаването е машинно или ръчно.

Минералните материали (за опесъчаване трябва да отговарят на следните технически изисквания:

| Показател                                 | Метод на изпитване             | Стойност на показателя |
|---|--------------------------------|------------------------|
| Форма на зърната                          | -                              | Кубична                |
| Максимален размер на зърната, mm          | БДС EN 933-1 или еквивалент    | 4                      |
| Съдържание на бучки глини и ронливи зърна | БДС EN 12620/НА или еквивалент | Не се допуска          |
| Съдържание на отмиваеми частици, %        | БДС EN 12620/НА или еквивалент | < 5                    |

- Разпръскване на химически вещества

За обезопасяване на пътищата против хлъзгане през зимата се използват за стопяване на снега и леда най-често следните химически вещества: техническа сол (NaCl) магнезиева луга (воден разтвор на MgCl<sub>2</sub>) и калциев двухлорид (CaCl<sub>2</sub>).

Солта трябва да отговаря на изискванията на "Технически изисквания за сол за зимно поддържане на пътищата – ИАП, 2005 г" (ТИ-ИАП) [107], и са показани в следващата таблица 1.

таблица 1

| № по ред | Характеристики   | Мярка   | Метод на изпитване | Норма   |
|----------|--|---------|--------------------|---|
| 1        | Вид на солта   | -       | -                  | Каменна или морска  |
| 2        | Зърнометрия  | %(m/m ) | ТИ-ИАП             | Сито, mm %, премин.<br>4,75            100<br>0,16            ≤ 5 |
| 3        | Общо съдържание на водоразтворими хлориди, изразени като NaCl              | %(m/m ) | ТИ-ИАП             | ≥96.0   |
| 4        | Общо съдържание на водоразтворими сулфати, изразени като CaSO <sub>4</sub> | %(m/m ) | ТИ-ИАП             | ≤ 2.5   |
| 5        | Съдържание на влага  | %(m/m ) | ТИ-ИАП             | ≤ 2.0   |
| 6        | Съдържание на тежки метали:  | ppm     | ТИ-ИАП             |   |
|          | As   |         |                    | ≤ 10  |
|          | Pb   |         |                    | ≤ 20  |
|          | Cd   |         |                    | ≤ 5   |
|          | Cr, общ  |         |                    | ≤ 30  |
|          | Cu   |         |                    | ≤ 20  |
|          | Ni   |         |                    | ≤ 30  |
|          | Hg   |         |                    | ≤ 0.5   |
|          | Zn   |         |                    | ≤ 50  |

Магнезиевата луга е отпадъчен продукт при производството на морска сол. Използваната при зимното поддържане магнезиева луга трябва да отговаря на изискванията, посочени в таблица 2.

таблица 2

| № по ред | Характеристики                 | Марка             | Норма   |
|----------|--------------------------------|-------------------|---|
| 1        | Външен вид след разбъркване    | -                 | Течност с розов или сламено-жълт до оран-жев цвят |
| 2        | Плътност при 20°C              | kg/m <sup>3</sup> | ≥ 1230  |
| 3        | Съдържание на магнезиев хлорид | g/dm <sup>3</sup> | ≥ 90  |
| 4        | Съдържание на магнезиев сулфат | g/dm <sup>3</sup> | ≥ 60  |
| 5        | Съдържание на натриев хлорид   | g/dm <sup>3</sup> | ≥ 170   |

Разходните норми на химическите вещества за стопляване на снега и леда, както и условията за тяхното използване през зимата, са показани в таблица 3.

таблица 3

| Вид на използваните химични в-ва                         | Минимална температура, до която използването на химически вещества ефективно, С° | Разходна норма, g/m <sup>2</sup> |     |     |               |     |     |             |     |     |
|--|--|----------------------------------|-----|-----|---------------|-----|-----|-------------|-----|-----|
|  |  | лед                              |     |     | Уплътнен сняг |     |     | Пресен сняг |     |     |
|  |  | Температура на въздуха, С°       |     |     |               |     |     |             |     |     |
|  |  | -5                               | -10 | -15 | -5            | -10 | -15 | -5          | -10 | -15 |
| Натриев хлорид   | -15  | 20                               | 40  | 70  | 15            | 30  | 50  | 10          | 20  | 30  |
| Смес натриев хлорид и калциев дихлорид в съотношение 9:1 | -20  | 25                               | 50  | 75  | 20            | 40  | 60  | 15          | 25  | 40  |
| Магнезиева луга  | -12  | 100                              | 150 | -   | 80            | 120 | -   | 80          | 100 | -   |
| Калциева луга  | -20  | 100                              | 150 | 200 | 80            | 120 | 150 | 80          | 100 | 120 |

При снегочистене по време на снеговалеж могат да се използват химически вещества за предотваряване на уплътняването и залепването на снега върху пътното покритие в количество 80 ÷ 100 g/m<sup>2</sup> магнезиева луга или 10÷20 g/m<sup>2</sup> промишлена сол. При използване на магнезиева луга първото разпръскване трябва да се извърши веднага след започване на снеговалежа. При използване на техническа сол и слаб снеговалеж първото разпръскване се извършва 30÷45 min. след началото на снеговалежа, а при силен снеговалеж – след 15÷20 min. При интензивни и продължителни снеговалежи трябва да се извършват повторни разпръсквания на химически вещества след всеки 2÷3 преминавания на снегоринните машини.

### 2.3. КАЧЕСТВО НА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАБОТИ.

Качеството на извършените работи трябва да отговаря на изискванията на:

- НАРЕДБА № РД-02-20-19 от 12.11.2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата;
- Технически правила и изисквания за поддържане на пътища, одобрени от Изпълнителния Директор на НАПИ през 2009 г. публикувани на интернет страницата на АПИ, дял „Зимно поддържане“
- Инструкция № 3 от 18.07.2007 г за реда на осъществяване на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия;
- Закон за опазване на околната среда и подзаконова нормативна уредба към него;
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд и подзаконова нормативна уредба към него;
- Закон за пътищата и подзаконова нормативна уредба към него;

- Закон за движение по пътищата;
- и други приложими към предмета на поръчката

#### 2.4. БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО И ОХРАНА НА ТРУДА.

Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигури безопасността на автомобилното движение и на работещите по зимното поддържане по време на извършването на всички дейности, както и спазването на всички изисквания на Закон за здравословни и безопасни условия на труда / 2005 г./.

При причиняване на пътно-транспортни произшествия (ПП), в резултат на лошо зимно поддържане на пътищата и улиците, изпълнителя носи пълна имуществена отговорност за причинените вреди.

#### 2.5. Необходима техника за изпълнение на поръчката.

- 1 брой МПС със снегоринни уредби/верижно или колесно/;
- 1 брой МПС за опесъчаване

III. Срокът за изпълнение на обществената поръчка започва да тече от подписване на договора и е до 31 март 2019г.

IV. Отчитането на извършените дейности ще става на база подписани протоколи за извършена работа от упълномощени от Възложителя лица.

V. Критерий за възлагане - Обществената поръчка се възлага чрез „ **Икономически най-изгодна оферта** ” на основание чл. 70, ал. 2, т. 1 ЗОП – „ **най-ниска цена** ”. Участникът, предложил **най-ниска цена** се класира на 1-во (първо) място.

Максималната прогнозната стойност на обществената поръчка е **63 250,00 лв.** /шестдесет и три хиляди двеста и петдесет / лева без ДДС, сформирана по следния начин :

За Обособена позиция 1: Дейности по зимно поддържане /снегочистване и опесъчаване/ на четвъртокласен път Борино-Чала с дължина на участъка 16 км., улична мрежа с.Борино – 21 км. и улична мрежа с.Чала – 3 км., общата сума, осигурена за поддържане на този участък е **34 250.00 лв. без ДДС;**

За Обособена позиция 2: Дейности по зимно поддържане /снегочистване и опесъчаване/ на четвъртокласен път Тешел – Ягодина – Козилника с дължина на участъка 11 км. и улична мрежа с.Ягодина – 6 км., общата сума, осигурена за поддържане на този участък **29 000.00 лв. без ДДС;**

#### VI.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТИТЕ. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ.

Поканените за участие в процедурата лица подават до 10:00 часа на 12.11.2018г. в стая №1 – при технически сътрудник „Канцелария на кмета“ следните документи, които са неразделна част от настоящата покана за участие:

- 6.1.Опис на представените документи - Образец 1, подписан от представляващия участника в процедурата ;
- 6.2.Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата;
- 6.3. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – попълва се Образец № 2;
- 6.4. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност (когато е приложимо);
- 6.5. Документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението (когато е приложимо);
- 6.6. Декларацията по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици- попълва се Образец № 3
- 6.7. Техническо предложение - Образец № 4, съдържащо:
  - \*документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника – оригинал или нотариално заверено копие.

\*предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническото задание и изискванията на възложителя за обособената позиция и да е съобразено с критериите за възлагане;

\*декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор /Приложение № 1/ - попълва се Образец № 5;

\*декларация за срока на валидност на офертата - попълва се Образец № 6;

\*Списък на материалите, които ще се използват от участника срещу хлъзгане и обледяване – Образец № 7;

**6.8. ПЛИК – “Предлагани ценови параметри .. –**

„Ценово предложение” – попълват се: Образец № 8-1 за ОП1 и/или Образец № 8-2 за ОП2;

в оригинал, подписано и подпечатано на всяка страница от представляващия участника или упълномощено лице.

## **VII. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ**

### **1. Общи изисквания. Лично състояние на участниците**

1.1. Всяко заинтересовано лице може да подготви и да представи оферта за участие в обявената обществена поръчка.

1.2. \*Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

\* Вж. дефиниция за „свързани лица”, дадена в § 2, т.45 от ДР на ЗОП.

### **2. Основания за задължително отстраняване**

2.1. Възложителят задължително отстранява участник, който:

2.1.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;

2.1.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;

2.1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по съданието на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

2.1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 ЗОП

2.1.5. е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

2.1.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл.61,ал.1,чл.62,ал.1 или 3,чл.63,ал.1 или 2,чл.118,чл.128,чл.228,ал.3,чл.245 и чл.301-305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на



компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

**2.1.7.** е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

**2.2.** Основанията по т. 2.1.1, 2.1.2 и 2.1.7 се отнасят за лицата, които представляват участника или членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи. Лицата са посочени в чл. 40 от ППЗОП.

**2.3.** Основанията за отстраняване по този раздел се прилагат и когато офертата е подадена от обединение, за някой от участниците на което са налице посочените обстоятелства.

**2.4.** Участникът, за когото са налице обстоятелствата по т. 2. 1, може да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, съгласно чл. 56 от ЗОП.

**2.5.** При подаване на офертата участникът декларира лицата на основанията за отстраняване чрез представяне на Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

**2.6.** За доказване на липса на основание за отстраняване участникът, избран за изпълнител, представя документите, посочени в чл. 58 от ЗОП.

Преди сключване на договор по обществената поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. Възложителят няма право да изисква документи, които вече са му били предоставени или са му служебно известни.

**2.7.** Освен на основанията, посочени в т. 2.1, Възложителят отстранява от процедурата и:

**2.7.1.** участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за поръчка или в документацията;

**2.7.2.** участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката;

**2.7.3.** участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП;

**2.7.4.** участници, които са свързани лица по смисъла на § 2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП.

**2.8.** Когато участникът предвижда подизпълнители и/или използва капацитета на трети лица, посочените по-горе основания за отстраняване се прилагат и по отношение на подизпълнителите и третите лица.

**2.9.** Участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от настъпване на обстоятелство по чл. 54, ал. 1, чл. 101, ал. 11 ЗОП.

### **3. Критерии за подбор**

#### **3.1. Технически и професионални способности:**

*Общо изискване за Обособена позиция 1 и Обособена позиция 2*

**3.2.1** Участникът трябва да е извършил дейности, сходни и/или идентични на предмета и обема на обществената поръчка, през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата:

*Под дейности „сходни/идентични“ следва да се разбира услуги по зимно поддържане на пътища.*

#### **Деклариране**

Изпълнението на това условие се декларира чрез попълване на изискуемата информация в Част IV, Раздел В, т. 16) от ЕЕДОП за услуга с предмет, идентични или сходни с тези на поръчката.

#### **Доказване:**

*Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената услуга.*

**Важно!** Документите за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от участника, определен за изпълнителя или при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП.

**3.2.2.** Участникът трябва да разполага за всяка една от обособените позиции поотделно следното техническо оборудване:

*Общо изискване за Обособена позиция 1 и Обособена позиция 2*

- 1 брой МПС със снегоринни уредби/верижно или колесно/;

- 1 брой МПС за опесъчаване.

#### **Деклариране**

Изпълнението на това условие се декларира чрез попълване на изискуемата информация в Част IV, Раздел В, т. 9) от ЕЕДОП.

#### **Доказване:**

Декларация, съдържаща списък на техническото оборудване (механизация), което участникът ще осигури за изпълнение предмета на възлаганата обществена поръчка, съгласно чл. 64, ал. 1, т. 9 от ЗОП.

**Важно!** Документите за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от участника, определен за изпълнителя или при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП.

В случай на участник-обединение, което не е юридическо лице, съответствието с поставените критерии за подбор се удостоверява от обединението като цяло – чл. 59, ал. 6 ЗОП. При участие на обединение, което не е юридическо лице съответната информация се

попълва в ЕЕДОП от членовете на обединението, чрез които участникът доказва поставените изисквания и документите се представят от тези членове.

### **3.3. Капацитет на трети лица**

**3.3.1.** Участник може да се позове на капацитета на трети лице/лица за доказване съответствие с минималните изисквания за технически и професионални способности.

**3.3.2.** Участникът трябва да разполага с документи за поетите от третите лица задължения.

**3.3.3.** Когато участникът ползва ресурсите на **трето лице**, ЕЕДОП и документите се представят и за трето лице.

### **3.4. Подизпълнители**

**3.4.1.** Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.

**3.4.2.** Участникът, заявил в своята оферта ползването на подизпълнител/и, трябва да представи доказателство за поетите от подизпълнителя задължения.

**3.4.3.** Когато участникът предвижда участие на **подизпълнители**, ЕЕДОП и документите се представят и за всеки от посочените подизпълнители.

Всички документи, които представя участникът трябва да са изготвени и ще бъдат оценявани в съответствие с изискванията на ЗОП и останалите приложими нормативни актове. Назначената комисия от Възложителя няма да допусне до преговори участник, който не е представил посочените документи. Същите се представят в запечатан непрозрачен плик от участника или от негов законен представител. Върху плика се отбелязва адрес за кореспонденция, телефон, както и предмета на обособената позиция за която се кандидатства. При приемане на документите върху плика се отбелязва пореден номер, дата и час на получаване и посочените данни се записват във входящ регистър.

**VIII. Място и дата за провеждане на преговорите:** сградата на Общинска администрация Борино, ул. Христо Ботев № 1 на 12.11.2018г. от 13:00 часа в заседателната зала на третия етаж.

**IX. Срок за представяне на доклад от проведените преговори – 16.11.2018г.**

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**МУСТАФА КАРААХМЕД**

*КМЕТ НА ОБЩИНА БОРИНО*

\* Забележка: Налице са положени от възложителя подписи и печат, заличени на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2 и 23 от ЗЗЛД.